Permo® easy SK²

Universaalne ja auru läbilaskev kolmekihiline aluskate







Permo easy on kerge 3-kihiline hingav aluskate, mis sobib kõikidele kaldkatustele ja täidab ka kõige rangemad nõudmised, CE sertifitseeritud.

Toote omadused ja eelised

- ③ Tugev, kerge auru läbilaskev aluskate katustele ja fassaadidele
- ③ 3-kihiline materjal
- ③ CE sertifitseeritud
- ③ UV kindel 4 kuud
- ③ Võib paigaldada otse soojustuse vastu või täislaudisele
- ③ Võimaldab katusekonstruktsioonil hingata jäädes täielikult veekindlaks
- ③ Iseliimuva teibiga mõlemas servas
- ③ Kerge

Kasutusalad

- ③ Kõik viilkatused
- ③ Fassaadid

Permo easy SK² on varustatud kahe liimiribaga mõlemis servas. See loob väga effektiivse ja õhukindla ühenduse, vähendades sellega energiakadu.

- ③ Liim-liimiga ühendus loob parima nakkuvuse
- ③ Probleemid niisketes/tolmustes tingimustes on ära hoitud liimiribal oleva eralduspaberiga.

TEHNILISED ANDMED

CE

Kaal	ca. 125 g/m²	
Paksus	ca. 0,50 mm	
Tulekindlus EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Vastupidavus vee sisseimbumisele EN 1928	W1	
Auru läbilaskvus, sd - väärtus, EN12572	ca.0,03 m	
Tõmbetugevus pikkisuunas / põikisuunas EN 12311-1	225N/50mm	170N/50mm
Pikkivenivus / põikivenivus, EN 12311-1	50%	60%
Vastupidavus naelarebenditele pikkisuunas / põikisuunas EN 12310-1	130N	155N
Temperatuuritaluvus	-40°C to + 80°C	
Veekindlus, EN 20811	> 2500 mm	
UV-kindlus, EN 13859-1	4 months	
Õhu läbilaske võime	< 0.1m3/m2 h 50 Pa	

KLÖBER