



## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 010CPR2013-07-01

### Listaprofiili

1.	Tuote:	Listaprofiili		
2.	Tuotetunniste:	500000-5210001		
3.	Käyttötarkoitus:	Katto- ja seinäelementit		
4.	Valmistaja:	AS Toode, Tule 11, 76505 Saue, Harjumaa, Viro		
5.	Ei sovelleta			
6.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 4		
7.	Ei sovelleta			
8.	Ei sovelleta			
9.	Ilmoitetut suoritustasot			
Perusominaisuudet		Suoritustaso	Sallittu poikkeama	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkoinen palokäyttäytyminen		B <sub>ROOF</sub> (t1), B <sub>ROOF</sub> (t2), B <sub>ROOF</sub> (t3) – (CWFT)		EN 14783:2013 (EVS EN 14783:2013)
Palokäyttäytyminen		Polyesteri 25 µm/ PVDF 25 µm/ ZN/ ALUZN: A1 (CWFT); Polyesteri 27 µm/ PVDF >25-35 µm: A2-s1,d0; PUR 50µm/ PURAL MATT 50µm/ NOVA 50µm / NOVA MATT 50 µm: A2–s2,d0; PVC 200 µm: C-s3,d0		
Vedenpitävyys		Tuote on vedenpitävä		
Levyn leveys:			± 2 mm	
Levyn pituus:			± 3 mm	
Teräslevyn toleranssi		EN 10143, EN 505		
Raaka-aine:		0,45 mm – 2,00 mm; S280GD+Z275; S350GD+Z275; S350GD+Z350; DX51D+Z275g/m <sup>2</sup> , DX51D+350g/m <sup>2</sup> , DX52D+Z275g/m <sup>2</sup> , DX52D+350g/m <sup>2</sup> , DX53D+Z275g/m <sup>2</sup> , DX53D+350g/m <sup>2</sup>		
Pinnoitus:		1. puoli: Polyesteri 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (polyuretaani) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, PVC 200 µm, ZN, ALUZN 2. puoli: 5-10 µm		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet:

Paikka ja päivämäärä: Saue 1.7.2013

Nimi, tehtävä:

Aivo Rosenberg  
pääjohtaja  
AS Toode

Mati Kitt  
hallituksen jäsen  
AS Toode

Allekirjoitus: