

Prelaq värvitud metall-leht

Garantii Prelaq toodete kasutamisele Euroopas

Lk 1/4

Käesolev garantii kehtib lisana SSAB kohustusele vastavalt tarnehetkel kehtivatele ALBIF üldistele tarnetingimustele. Vastuolude korral kehtib käesolev dokument.

Garantii hõlmab värvipüsivust, värvi mahakoorumist ja oksüdatsiooni mõjul tekkivat metalli perforatsiooni toodetel ja rakendustel vastavalt tabelile 1 ning kehtib standardvärviga toodetele vastavalt värvikaartidele.

Garantii kehtivus on märgitud vastava toote ja korrodeeruvuse kategooria juurde tabelis 1.

Käesolevate tingimuste kohaselt garanteerib SSAB, et garantiiperioodi jooksul värvkate ei kooru ega lagune mistahes muul viisil ning sellel ei esine ebatavalisi värvimuutusi, samuti ei esine lehel lekete tagajärjel tekkinud oksüdeerumisest põhjustatud perforatsiooni. Garantiiperioodi arvestatakse alates toote ehitusplatsile tarnimise kuupäevast või 18 kuu möödumisest tootmiskuupäevast, olenevalt sellest, kumb tähtaeg saabub varem.

GARANTIISÄTTED

Garantii rakendumiseks peab värvkatte kahjustus ületama 5% katuse või seina pinnast. Garantii ei hõlma tagakülje kaitselakikihti, kaitselakikihiga tagakülje oksüdeerumisest põhjustatud perforatsiooni ega viimistlusvärviga pindu. Serva korrosioon katmata lõikeservadel on loomulik protsess, mis esineb väliskeskkonnaga kokku puutuvatel kuumgalvaniseeritud terasest pindadel, ning tavaliselt ei saa see olla nõude aluseks.

Garantii ei hõlma kasutamist eriti korrodeerivas või sööbivas keskkonnas, samuti olukordi, kus leht on pidevas kokkupuutes veega või kus lehe pinda võivad mõjutada sööbivad kemikaalid, sööbivad aurud, kondensatsioon, tuhk, tsemenditolm või loomade väljaheidet.

A. ÜLDISED PIIRANGUD

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

A katuse või muu pinna kalle on alla 1:16 (3,6°) ja vesi ei saa kõikidelt pindadelt vabalt ära voolata.

B leht ja selle kattekiht on saanud keemilisi või mehaanilisi kahjustusi.

C töövõtja või omanik ei ole parandanud viimistlusvärviga töötlemiskahjustusi, mis põhjustavad värvkatte nõrgenemist.

D lõpptootte valmistamisel ei ole järgitud vastava värvisüsteemi andmelehtedel toodud nõudeid. Andmelehed on saadaval SSAB veebilehel.

E lõpptootel on kahjustused, mis on tekkinud tootjapoolse töötlemise tagajärjel.

F lehte ei ole hoitud kuivana või on seda kasutatud või ladustatud kokkupuutes sööbivate materjalidega või nende läheduses.

G leht on puutunud kokku vasega või vasktorudes voolanud vedelikuga.

H kogunenud mustust või muid sadestisi ning vihma eest varjatud piirkondi ei ole vähemalt kord aastas professionaalselt eemaldatud või puhastatud.

I iga-aastast ülevaatus ja hooldust ei ole teostatud professionaalselt vastavalt SSAB kehtivatele nõuetele, mis on toodud brošüüris „Ülevaatus ja hooldus – GB838”.

J kokkupuudet tardumata betooni või kipsi, märja puidu või pinnasega ei ole välditud.

K SSAB-le ei ole esitatud kirjalikku kaebust kuue kuu jooksul alates hetkest, millal defekti märgati või oleks pidanud märkama.

B. TÄIENDAVID PIIRANGUD PIKKADEST RIBADEST KATUSEKATTE KORRAL TOODETEGA PRELAQ PLX JA PRELAQ FA

Garantii ei kehti järgmisel juhul:

L jätkutihend on lehe pinda kahjustanud.

C. TÄIENDAVID PIIRANGUD VIHMAVEESÜSTEEMIDE KORRAL, KUS KASUTATAKSE TOODET PRELAQ RWS

Garantii ei kehti järgmisel juhul:

M renni kalle on alla 2,5 mm/m.

D. TÄIENDAVID PIIRANGUD MUUDE KATUSTE JA SEINTE JAOKS ETENÄHTUD PRELAQ TOODETE KORRAL

Garantii ei kehti järgmisel juhul:

N kasutatud on vastava korrosiooniklassiga mittesobivaid kinnitus- ja isoleermaterjale.

Prelaq värvitud metall-leht

Garantii Prelaq toodete kasutamisele Euroopas

Lk 2/4

HÜVITAMISREEGLID

Käesoleva garantii alusel õigustatud nõuete korral on SSAB-l õigus omal äranägemisel valida, kas ta tasub sõltuvalt lehe vanusest osaliselt või täielikult kulud, mis kaasnevad defektse lehe ülevärvimisega, või tarnib ostjale tasuta uue lehe, et defekti hüvitada. Lehe roostetamise korral lekke tõttu hüvitatakse kahjustatud lehed.

Rakendada tuleb kõige praktilisemat abinõu mõistliku hinnaga. Garantiist tulenev kulu kandmise kohustus piirneb tarnitud defektse lehe originaalarvel märgitud väärtusega.

Kui käesolevas garantiiis pole märgitud teisiti, ei vastuta SSAB mingil juhul käesoleva garantiiga seotud kahjustustest tulenevate otseste ja kaudsete kahjude eest. Vastav lehtede katmise või ülevärvimise garantii kehtib algse garantiiperioodi ülejäänud aja lõpuni.

Hüvitise suuruse määramisel võetakse arvesse aega, mille vältel leht on oma otstarvet täitnud, ning lehe alles jäänud kasutusaega.

Garantii läbivaatamise eeltingimuseks on nõue, et lehtmaterjal peab olema tellimuse numbri järgi tuvastatav ning esitada tuleb lehtmaterjali arve või muu ostu tõendav dokument. Käesolevale garantiile kohaldub Rootsi seadusandlus vastavalt punktidele 25 ja 26 dokumendis ALBIF 2000.

VÄRVIKIHI GARANTIIAJAD

Värvikihi garantiiaja määramisel võetakse arvesse päikesekiirguse mõju erinevusi. Soojuse ja UV-kiirguse mõju tugevneb lõuna ja lääne poole liikudes, nagu näidatud kaardil. Seetõttu oleme otsustanud määrata kaks tsooni erinevate garantiiageadega. Kuna UV-kiirgus sõltub kõrgusest merepinnast ja kõrgemale tõustes tugevneb, kohaldatakse kõikidele objektidele, mis paiknevad merepinnast enam kui 900 m kõrgusel, samasuguseid garantiitingimusi nagu tsoonis 2.

Värvi eluiga mõjutab ka kasutus. Näiteks katusevärvi mõjutavad päikesekiired rohkem kui seinavärvi.

Sarnasel viisil soojeneb isoleeraluspinna läheduses asuv leht rohkem kui profiilleht, mille korral saab õhk soojuse mõju leevendada.

Garantii kehtib ainult juhul, kui värvisüsteemi kasutatakse ettenähtud otstarbel.

TERASE KORROSIONI GARANTIIAJAD

Lehe läbistustaluvuse üldine garantiiage on 30 aastat.

Eelkõige merelise kliima korral esineb riskitsoon, kus korrosioonikiirus võib olla suurem. Suurem korrosioonirisk võib esineda lokaalselt ka sisemaal. Sellisteks kohtadeks võivad olla mereabajad, mis ulatuvad sügavale sisemaale. Väävlil eraldumine kõrge väävlisisaldusega õli põletamisel on harv nähtus, kuid seda võib samuti esineda, ning sellisel juhul tekitab see korrodeeriva keskkonna.

Neis piirkondades on vara omanik kohustatud hoone seisukorda pidevalt jälgima. Eeldatavalt kõrgema korrosiooniriskiga piirkondades tuleb lehte regulaarselt puhta veega puhastada, kui vihmaveel puudub lehele juurdepääs.

Käesolev garantii ei hõlma keskkondi, mis kuuluvad korrosioonikategooriasse C5 vastavalt standardile EN 10169:2010.