



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 001CPR2013-07-01

Kiviprofiili



1.	Tuote:	Peltiset itsekantavat katto- ja seinäelementit – Kiviprofiili		
2.	Tuotetunniste:	340111 – 341433		
3.	Käyttötarkoitus:	Kattoelementit		
4.	Valmistaja:	AS Toode, Tule 11, 76505 Saue, Harjumaa, Viro		
5.	Ei sovelleta			
6.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 4		
7.	Ei sovelleta			
8.	Ei sovelleta			
9.	Ilmoitetut suoritustasot			
Perusominaisuudet		Suoritustaso	Sallittu poikkeama	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkoinen palokäyttäytyminen		B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3) – (CWFT)		EN 14782 : 2006 (EVS EN 14782:2007)
Palokäyttäytyminen		Polyesteri 25 µm/ PVDF 25 µm: A1 (CWFT); Polyesteri 27 µm/ PVDF >25-35 µm: A2-s1,d0; PUR 50µm/ PURAL MATT 50µm/ NOVA 50µm / NOVA MATT 50 µm: A2–s2,d0; PVC 200 µm: C-s3,d0		
Vedenpitävyys		Tuote on vedenpitävä		
Kantavuus		NPD		
Levyn peittävä leveys, mm:		1100	± 2 mm	
Levyn pituus, mm:			± 3 mm	
Normaalilevyn askelväli, mm:		350	± 2 mm	
EXTRA-levyn askelväli, mm:		400	± 2 mm	
Normaalilevyn profiilin korkeus:		40	± 2 mm	
EXTRA-levyn profiilin korkeus:		45	± 2 mm	
Teräslevyn toleranssi		EN 10143, EN 508-1		
Raaka-aine:		0,45 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; S280GD+Z275; DX51D+Z275g/m²		
Pinnoitus:		1. puoli: Polyesteri 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (polyuretaani) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, PVC 200 µm, 2. puoli: 5-10 µm		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet:

Paikka ja päivämäärä: Saue 1.7.2013

Nimi, tehtävä:

Aivo Rosenberg
pääjohtaja
AS Toode

Mati Kitt
hallituksen jäsen
AS Toode

Allekirjoitus: