



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No. 003CPR2013-07-01

Klassikprofiil



1.	Toode:	Plekist isekandvad katuse- ja seinaelemendid - Klassikprofiil		
2.	Tootekood:	370004 – 371541		
3.	Kasutusala:	Katuse- ja seinaelemendid		
4.	Tootja:	AS Toode Tule11, 76505 Saue, Harjumaa, Eesti Vabariik		
5.	Ei kohaldata			
6.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid:	Süsteem 4.		
7.	Ei kohaldata			
8.	Ei kohaldata			
9.	Deklareeritud toimivus			
Põhiomadused	Nõue	Lubatud hälve	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	
Välisuletundlikkus	$B_{ROOF}(t1), B_{ROOF}(t2), B_{ROOF}(t3) - (CWFT)$		EN 14782 : 2006 (EVS EN 14782:2007)	
Tuletundlikkus	Polüester 25 μm / PVDF 25 μm / ZN/ ALUZN: A1 (CWFT); Polüester 27 μm / PVDF >25-35 μm : A2-s1,d0; PUR 50 μm / PURAL MATT 50 μm / NOVA 50 μm / NOVA MATT 50 μm : A2-s2,d0; PVC 200 μm : C-s3,d0			
Veekindel	Toode on veekindel			
Kandevõime	NPD			
Plaadi kattev laius, mm:	500	± 2 mm		
Plaadi pikkus, mm:		± 3 mm		
Profili kõrgus:	40	± 2 mm		
Teraslehe tolerants	EN 10143, EN 508-1			
Tooraine:	0,45 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; S280GD+Z275; DX51D+Z275g/m ² , DX51D+350g/m ² ; DX52D+Z275g/m ² , DX52D+350g/m ²			
Pinnakte:	1.pool: Polüester 25-27 μm , PVDF 25-35 μm , PUR (poliuretan) 50 μm , PURAL MATT 50 μm , NOVA 50 μm , NOVA MATT 50 μm , PVC 200 μm , ZN, ALUZN 2.pool: 5-10 μm			

10. Punktis 1 ja 2 kindlaksmääratud tootete toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja esindajate poolt:

Väljaandmise koht ja kuupäev: Saue 01.07.2013

Nimi, ametinimetus: Aivo Rosenberg
peadirektor
AS Toode

Mati Kitt
juhatuse liige
AS Toode

Allkiri: