

1. **Tootetüübi kordamatu identifitseerimiskood:**
Sileplekist väiksed rullid, ribad ja tahvlid, 200006–203332
2. **Kavandatud kasutusala:** Täielikult toetavad plekitooted kasutamiseks katuse- ja seinakattena
3. **Tootja:** AS Toode; Tule 23, 76505, Saue, Harjumaa, Eesti
4. **Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:** Süsteem 4
5. **Ühtlustatud standard:** EN 14783:2013

6. **Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Toimivus	Tehniline kirjeldus
Materjali mark	S350GD + Z275 / Z350 S320GD + Z350 S280GD+Z275 / Z350 DX51D+Z275 / Z350 DX53D + Z275 / Z350 S280GD + AZ185 S280GD + ZM140 / ZM120 TSP + Z275 / Z350	
Väliskülje pinnakate paksus:	Polüester 25µm; Hiarc /Hiarc Matt 27µm; Pural 50µm; PuralMattBT 50µm; PuralBT 50µm; Rough Matt Polüester 35µm; PVC 200µm RWS PRO 35µm, RWS Pural 40 µm Tsink Z350 / Z275; Alutsink AZ185	
Materjali paksus	0,45 mm – 2,50 mm	
Mõõtmeterolerants	Vastavalt	EN 10143:2006 EN 505:2013
Vee läbilaskvus	Mitteläbilaskev	EN 14783:2013
Mõõtmete muutumine	Teras: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	
Veeauru ja õhuläbilaskvus	Mitteläbilaskev	
Ohtlike ainete eraldumine	NPD	
Välistuletundlikkus	B _{ROOF(t1)} , B _{ROOF(t2)} , B _{ROOF(t3)} (CWFT) katusematerjalidele / Ei kohaldata välisseinte ja sisevooderduse puhul (NPD)	
Tuletundlikkus	Tsingitud Z275, Z350 / Alutsink AZ185: A1 (CWFT). Hiarc /Hiarc Matt: A1-s1, d0. Polüester: A1-s1, d0 Rough Matt Polüester: A2-s1, d0. Pural/PuralMattBT /PuralBT: A1-s1, d0 RWS: NPD PVC 200µm: C-s2, d1.	
Korrosiooniklass	Tsingitud: RC2, Alutsink: RC4, Hiarc /Hiarc Matt: RC4, Polüester: RC3, Rough Matt Polüester: RC4 Pural / PuralMattBT / PuralBT: RC5+, PVC: RC5, RWS: RC5	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Aivo Rosenberg



Saue, 28.04.2025